

Einbau-Downlight - Einzellinse/TriZone - direkt breitstrahlend - IP 54

Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckring aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Einzellinse/TriZone 85° ausgeführt mit LEDiL's YASMEEN lens und Glasscheibe transluzent. Inklusive einstellbaren ETM Treiber betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 0,5m lange Anschlussleitung, 2x0,5mm². Mit dem Zubehör Sanierungsring Changy-SR ist ein Deckenausschnitt von 230-300mm möglich.

## KENNDATEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bestellnummer          | 36511064110  |
| EAN-Nummer             | 4020863477630  |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051190   |
| Prüfzeichen            | IP 54/20, Schutzklasse II, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02   |
| Umgebungstemperatur    | ta 25°C  |
| Garantiezeit           | 5 Jahre  |

## ELEKTROTECHNIK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Multilumen-Treiber,<br>4-Stufen (1 Stück) |
| Systemleistung                     | 43W-32W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D  |


## LICHTTECHNIK

|   |   |
|---|---|
| Bestückung                              | LED,<br>Farbwiedergabe/Lichtfarbe<br>CRI ≥ 80 / 3000K       |
| Farborttoleranz (MacAdam)               | 3SDCM   |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 4000lm/43W, 3700lm/38W,<br>3600lm/36W, 3200lm/32W           |
| LED-Lebensdauer                         | 50000h L80/B10 (Tq<br>25°C/nicht mit Dämmwolle<br>abdecken) |
| Leuchten Lichtausbeute                  | 103lm/W-94lm/W  |
| Ausstrahlungswinkel                     | 85°   |
| UGR q/l                                 | 24.8 / 24.8 (43W)   |


## MECHANIK

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusefarbe             | verkehrsweiß RAL 9016   |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 246mm x 128.5mm   |
| Tiefe                    | 122mm   |
| Deckensystem             | ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken<br>[PD] (Modul 100/200) |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | 229mm   |
| Einbautiefe              | 165mm [AD]  |
| Gewicht (netto)          | 1.9kg   |
| Montageart               | Deckeneinbau-Einzelmontage  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/36511064110>


|          |                    |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 4000lm/43W 830 |
| ηLB      | 100 %              |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %        |
| UGR q/l  | 24.8 / 24.8        |



Maße

|        |          |   |
|--------|----------|---|
| H      | 128.5 mm | Höhe  |
| D      | 246 mm   | Durchmesser                                     |
| T      | 122 mm   | Tiefe   |
| DA     | 229 mm   | Schnittmaß Durchmesser                          |
| DS min | 10 mm    | Deckenstärke minimal                            |
| DS max | 25 mm    | Deckenstärke maximal                            |
| Et(AD) | 165 mm   | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)   |
| KL     | 144 mm   | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten  |
| KB     | 43 mm    | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH     | 30 mm    | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten   |