

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, die indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe. Externer LED Treiber im Baldachin integriert. Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 3x0,75mm<sup>2</sup> mit Stecksystem. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set mit Pendellänge max. 1600mm im Lieferumfang enthalten

## KENNDATEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 60203034150   |
| EAN-Nummer                 | 4020863350872   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20/40, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE                    |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK02  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

## ELEKTROTECHNIK

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück) |
| Systemleistung                     | 38W-29W   |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz   |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C   |

## LICHTTECHNIK

|   |   |
|---|---|
| Bestückung                              | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)                | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte)   | RG0   |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 5000lm/38W, 4700lm/35W, 4400lm/33W, 4000lm/29W      |
| LED-Lebensdauer                         | 50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                  | 138lm/W-133lm/W                                     |
| UGR q/l                                 | 15.9 / 16.0 (38W)                                   |

## MECHANIK


|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Gehäusefarbe            | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1195mm x 295mm x 13mm |
| Gewicht (netto)         | 4.6kg                 |
| Montageart              | Pendel-Einzelmontage  |

## Maße

|       |         |                                   |
|-------|---------|-----------------------------------|
| L     | 1195 mm | Länge                             |
| B     | 295 mm  | Breite                            |
| H     | 13 mm   | Höhe                              |
| A1    | 625 mm  | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| P min | 150 mm  | Minimale Pendellänge              |
| P max | 1600 mm | Maximale Pendellänge              |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60203034150>



|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Referenz | LED 5000lm/38W 830          |
| ηLB      | 100 %                       |
| Φ ↓/↑    | 73 % / 27 %                 |
| UGR q/l  | 15.9 / 16.0                 |
| BAP      | 65° < 3000cd/m <sup>2</sup> |

