

Geräteträger variabel IP 40 - Diffusor matt - direkt diffus-strahlend

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt freistrahlend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat; Wärmebeständige Leitungen einschließlich Anschlussleitung 1m und Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	18201014150	
EAN-Nummer	4020863269624	
Stat. Waren-Nr.	94051190	
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE	
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (10°C bis 45°C)	
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 45°C	
Garantiezeit	5 Jahre	
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)	

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)	
Systemleistung	29W	
Netzspannung	230V/50Hz	
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 22 Stück/B16, 22	
	Stück/C10, 37 Stück/C16	
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	С	

LICHTTECHNIK

LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 /	
4000K	
3SDCM	
4357lm	
50000h L80/B10 (Tq 45°C)	
153lm/W	
115° (C0) / 105 ° (C90)	
26.0 / 27.1	

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016 1531mm x 55mm x 43mm	
Abmessungen (LxBxH/DxH)		
Gewicht (netto)	2kg	
Montageart	Tragschienensystem-Montage	
Maße		

1531 mm


L	1531 mm	Länge
В	55 mm	Breite
Н	43 mm	Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/18201014150



Φ ↓/↑



LED 4200lm 840 100 % 100 % / 0 % 26.0 / 27.1

