

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading moeten, overeenkomend met de armatuurindeling, apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestelnummer | 60501026680 |
| EAN-nummer | 4020863318964 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 23W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 18 stuks/B10, 30 stuks/B16, 31 stuks/C10, 50 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK


| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 2451lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 106lm/W |
| UGR dw./l. | 24.8 / 24.9 |

MECHANIEK

| | |
|----------------------|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1176mm x 85mm x 75mm |
| Gewicht (netto) | 3.1kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Montage draagrails |

Maten

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1176 mm | Lengte |
| B | 85 mm | Breedte |
| H | 75 mm | Hoogte |
| A1 | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 176 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/60501026680>


| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2400lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 24.8 / 24.9 |

