

# maran

Luminaire pour locaux humides

Tous simplement  
efficace

**REGIOLUX**

maran



## FICHE SIGNALÉTIQUE

- Luminaire IP65 peu encombrant
- Câblage de liaison
- Pilote à canaux multiples
- Efficacité 153 lm/W
- Clips en acier inoxydable, inamovibles
- Câbles de retenue pour le montage

153  
lm/WL70  
B10  
50.000h-20°C  
+35°C  
Ta

IK08



IP65

## Montage :

- Pose au plafond, montage mural en saillie
- Montage suspendu

## Boîtier :

- Boîtier en polycarbonate
- Clips de vasque en acier inoxydable

## Éclairagisme maran :

- Diffuseur opalin; Matière plastique PC
- Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect


## Source lumineuse :

- LED 50000 h L70B10
- CRI ≥ 80 / 4000 K

## Commutation :

- Pilote électronique à canaux multiples
- 230 V 50 Hz

maran	Équipement	lm/W	P <sub>sys</sub>	Ballast	Référence	kg
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	150	23	PE multi 3 niveaux	5013 2404 115	1,6
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	153	26	PE multi 4 niveaux	5013 5404 115	1,9

Câbles de  
retenue pour  
le montageCâblage de liaison  
comprisClips de fixation et étriers de  
suspension fournis

Interrupteur DIP




## Pilote à canaux multiples

Tableau comparatif maran DV/1500 (LED, T5, T8)  
Possibilité de régler 4 flux lumineux :

Niveau 1	3900 lm	~ T5 1/35 W + 1/49 W	~ T8 1/36 W
Niveau 2	4800 lm	~ T5 1/49 W + 1/54 W	~ T8 1/36 W + 1/58 W
Niveau 3	5400 lm	~ T5 1/54 W + 2/35 W	~ T8 1/58 W + 2/36 W
Niveau 4	6200 lm	~ T5 1/80 W + 2/49 W	~ T8 1/58 W + 2/36 W

Dimensions	L x l x H	A1
maran/1200	1240 x 85 x 78	850
maran/1500	1540 x 85 x 78	1150



Regiolum vcard



REGIOLUX

Regiolum GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolum.de  
www.regiolum.de

