

Накладной светильник - параболическая решетка шелковисто-матовая - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение, торцы из пластмассы, со встроенным соединителем световых полос; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света через шелковисто-матовую алюминиевую параболическую решетку повышенной отражательной способности, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям, согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, защелкивается сама, откидывается с обеих сторон; при сборке в световые полосы решетка выглядит непрерывной. Цветность света - нейтральная белая (840) с предельно малым разбросом цветовых температур и высоким коэффициентом цветопередачи Ra=80; Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Возможна установка на трековой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

параметры

номер заказа	65040016660
код EAN	4020863281091
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	21W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 28 штук/B16, 29 штук/C10, 47 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3100lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	147lm/W
UGR поп./вдоль	15.3 / 18.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65040016660>





Ссылка	LED 3100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.3 / 18.9
	65° < 1000cd/m²

140



69



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1188mm x 140mm x 69mm
вес (нетто)	4.05kg
Cable entry KE (X/Y)	75mm/-41mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, сборка несущих шин

размеры

L	1188 mm	Длина
B	140 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	800 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	376 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	75 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	-41 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп