

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Прямой, мягкий широкий свет через опаловый рассеиватель. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 3 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

## параметры

номер заказа	37691104140
код EAN	4020863472802
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	14W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	38 штук/B10, 60 штук/B16, 57 штук/C10, 91 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RGO
Номинальный световой поток	1132lm
Срок службы LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	82lm/W
Угол излучения	110°
UGR поп./вдоль	28.3 / 28.3

## Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	140mm x 115mm
вес (нетто)	1.03kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

## размеры

H	115 mm	Высота
D	140 mm	Диаметр

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37691104140>



Ссылка	LED 1100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	28.3 / 28.3

