

SRT

Flexible, parfaitement adapté
et 100% variable !

✓ Flux lumineux et efficacité de pointe jusqu'à
196 lm/W

✓ Central.line.optic – Technique d'éclairage pour des
valeurs optimales en ligne, de -20 à +50 °C

✓ Modules Plug & Play : 100 % variables – IP20 à IP64

✓ Les modules fonctionnels perfectionnent la solution systè-
me - la lumière pour l'accentuation et la sécurité

✓ Gestion de l'éclairage netlife - solutions autonomes, radio inté-
grées ou DALI2 pour l'utilisation de l'IoT

✓ Combinaison ciblée de couleurs, de longueurs, d'efficacités et de
orientation de la lumière

✓ Jusqu'à 8 ans de garantie avec une durée de vie jusqu'à 100.000 h

✓ Le concept d'emballage durable permet d'économiser du temps et des
coûts de montage, préserve l'environnement

Liberté de conception

Élargissez les possibilités grâce à des
solutions de projet personnalisées
avec le Build-to-Order (BTO).

Rail support universel SRT



Couleurs de boîte




Types de protection



Câblages de liaison



Types de montage




Longueurs de modules du
support d'appareil



Positionnement des
supports d'appareils




Optiques



14 Répartitions
de la lumière



Flux lumineux co



Températures de couleur



Rendu des couleurs



Types de commutation



Systèmes d'éclairage
de secours



Modules fonctionnels

