

















































SRT

Flexibel, perfecte pasvorm en 100% variabel!

- ✓ Pieklichtstroom en rendement tot 196 lm/W
- ✓ Central.line.optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn, van -20 tot +50 °C
- ✓ Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64
- ✓ Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accentverlichting en veiligheid
- ✓ netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde radio of DALI2 oplossingen voor het gebruik van IoT
- ✓ Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling
- ✓ Tot 8 jaar garantie met een levensduur tot 100.000 u
- ✓ Duurzaam verpakkingsconcept bespaart installatietijd en kosten, beschermt het milieu

Planning Vrijruimtes

SRT Universele draagrail	
Behuizingskleuren	  
Protection classes	   
Doorvoerbedradingen	 
Montagemethodes	 
Armatuurunit-modulelengtes	  
Positionering van de armatuurunits	 vast  variabel
Optieken	 <i>Individual.Lens.Optic</i> Enkele lens 3 rijen  <i>Central.Line.Optic</i> Enkele lens 1 rijen  Diffusor
14 Lichtverdelingen	        
∞ Lumenpakketten	 4.000–22.000 lm 44.000 lm op 4,5 m
Lichtkleuren	   
Kleurweergave	 
Soorten schakelingen	    
Noodverlichting	 
Functiemodules	 Light management <i>netlife</i>  Veiligheidsluminaire <i>safe</i>  Spot <i>spotty-m</i>  Paneelarmatuur <i>zatta</i>  Stroomrail <i>SDGD</i>