

**Pendelleuchte:** freistrahlend direkt diffus-strahlend  
Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, trapezförmig gekantet; Aluminiumgehäuse RAL9016 lackiert, Stirnseiten und Eckverbinder aus Kunststoff, Bauhöhe des Bandes 13mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend, für Bildschirmarbeitsplätze,  $65^\circ < 3000$  cd/m<sup>2</sup> rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Spannungsversorgung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme am Treiber. Abhängung und Bohrschablone enthalten.


#### KENNDATEN

<b>Bestellnummer</b>	42150114100
<b>EAN-Nummer</b>	4020863366750
<b>Stat. Waren-Nr.</b>	94051098
<b>Prüfzeichen</b>	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
<b>Stoßfestigkeitsgrad-IK</b>	IK02(TA min 25°C), IK02(TA norm 25°C), IK02(TA max 25°C)
<b>Umgebungstemperaturen</b>	25°C (TA min) / 25°C (TA max)



#### ELEKTROTECHNIK

<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Treiber (1 Stück)
<b>Systemleistung</b>	58 (W)
<b>Netzspannung</b>	230 V / 50 Hz
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B



$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR q/l	19.5 / 19.4
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

#### LICHTTECHNIK

<b>Bestückung</b>	Leuchtmittel integriert: OLED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq$ 90 / 3000K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3000 (lm)
<b>Lampenlebensdauer</b>	30000h L70/B50 (Tq 25°C)
<b>Leuchten Lichtausbeute</b>	52 (lm/W)

#### MECHANIK

<b>Gehäusefarbe</b>	verkehrsweiß RAL 9016
<b>Abmessungen LxBxH/DxH</b>	1943 x 248 x 265 (mm)
<b>Gewicht (netto)</b>	4.63 (kg)
<b>Montageart</b>	Pendel-Einzelmontage

5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.