

# maran

Feuchtraumleuchte

Einfach effizient



**i** Tagesaktuelle Preise  
und technische Daten:  
[www.regiolux.de](http://www.regiolux.de)

# REGIOLUX

# maran



## STECKBRIEF

- Kompakte IP65 Leuchte
- Durchgangsverdrahtung
- Multilumen-Treiber
- 153 lm/W Effizienz
- Edelstahlclips, unverlierbar
- Fangseile zur Montage



IP65

### Montage:

- Decken-, Wand-Anbau
- Pendelmontage

### Gehäuse:

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Wannenclype aus Edelstahl

### Lichttechnik maran:

- Diffusor opal; Kunststoff PC
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend


### Leuchtmittel:

- LED 50.000h L70B10
- CRI  $\geq$  80 / 4000K

### Schaltung:

- Elektronischer Multilumen-Treiber
- 230V 50Hz

maran	Bestückung	lm/W	P <sub>sys</sub>	Vorschaltung	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	150	23	ETM 3-stufig	5013 2404 115		1,6
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	153	26	ETM 4-stufig	5013 5404 115		1,9



Fangseile für die Montage



Durchgangsverdrahtung inklusive



Befestigungsclips und Abhängebügel im Lieferumfang



DIP-Schalter




### Multilumen-Treiber

maran DV/1500 im Vergleich (LED,T5,T8)  
4 einstellbare Lichtleistungen:

Stufe 1	3900lm	~ T5 1/35W + 1/49W	~ T8 1/36W
Stufe 2	4800lm	~ T5 1/49W + 1/54W	~ T8 1/36W + 1/58W
Stufe 3	5400lm	~ T5 1/54W + 2/35W	~ T8 1/58W + 2/36W
Stufe 4	6200lm	~ T5 1/80W + 2/49W	~ T8 1/58W + 2/36W

Maße	LxBxH	A1
maran/1200	1240 x 85 x 78	850
maran/1500	1540 x 85 x 78	1150



Regiolux vcard



## REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolux.de  
www.regiolux.de

