


SDGBG

flexibel renoveren & moderniseren

nieuw: ED multi variant

- Als lichtband optisch doorlopend
- Hoge efficiency van 154 lm/W
- Lichtgewicht verschijning door semitransparante lichtsturing
- Ook verkrijgbaar als ED multi met 8 instelbare lichtniveaus




SDGBG LED 43 W
6600 lm 840

η_{LB}	100 %
lm/W	153
direct/indirect	93/7 %
UGR dw./l.	25,6/30,1



Producten

Type	Lichttechniek	Uitvoering	P _{sys} [W]	lm/W	Voorschakeling	Artikelnr.	 kg
SDGBG	geglaceerd direct/indirect vrijstralend	LED 6600 840	43	153	ED	1819 1404 100	1,32
					DALI	1819 1406 600	1,43
		LED 6600 - 3300 840	43 - 22	153 - 154	ED multi	1819 8404 100	1,32

SDG.. ED multi – altijd de juiste lichtstroom

- De lichtstroom van de armaturen kan worden aangepast via DIP-schakelaars op de driver
- De instelling* kan ter plaatse worden gedaan en kan op elk moment worden gewijzigd
- 8 of 16 instelbare lichtniveaus
- Hoge efficiency tot 169 lm/W



www.regiolux.de/nl/home/

www.regiolux.de/nl/producten/snelmontagesysteem-afzonderlijke-componenten/armatuurunit-ip20/



Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
97486 Königsberg
T +49 9525 89 0



SDGO.. Individual.Lens.Optic

Type	Lichttechniek	Uitvoering	▲	P _{sys} [W]	lm/W	Artikelnr.	kg
SDGOG	gesatineerd direct/indirect diffuus-stralend	LED 7700 - 4600 840	16	53 - 30	144 - 157	1857 8404 100	1,90
SDGVOG	gesatineerd direct/indirect diffuus-stralend variabel	LED 7700 - 4600 840	16	53 - 30	144 - 157	1857 8404 150	2,00
SDGOB	direct breedstralend	LED 8200 - 5000 840	16	53 - 30	154 - 168	1851 8404 100	1,90
SDGVOB	direct breedstralend variabel	LED 8200 - 5000 840	16	53 - 30	154 - 168	1851 8404 150	1,90
SDGOTB	direct diep-/breedstralend	LED 8200 - 5000 840	16	53 - 30	154 - 167	1853 8404 100	1,90
SDGVOTB	direct diep-/breedstralend variabel	LED 8200 - 5000 840	16	53 - 30	154 - 167	1853 8404 150	1,90

SDGL.. Linear.Lens.Profil

Type	Lichttechniek	Uitvoering	▲	P _{sys} [W]	lm/W	Artikelnr.	kg
SDGLB	direct breedstralend	LED 8600 - 5200 840	16	56 - 31	155 - 169	1831 8404 100	1,80
SDGVLB	direct breedstralend variabel	LED 8600 - 5200 840	16	56 - 31	155 - 169	1831 8404 150	1,80

SDG.. met Diffusor

Type	Lichttechniek	Uitvoering	▲	P _{sys} [W]	lm/W	Artikelnr.	kg
SDGLK	geglaceerd direct/indirect stralend	LED 8300 - 5000 840	16	56 - 51	148 - 162	1823 8404 100	2,00
SDGVLK	geglaceerd direct/indirect stralend variabel	LED 8300 - 5000 840	16	56 - 51	148 - 162	1823 8404 150	2,00
SDGV	direct vrijstralend variabel IP 40	LED 7100 - 3700 840	8	52 - 25	138 - 151	1820 8404 150	2,00

*Voor ingesteld op maximale lichtstroom

Informatie over de fabrieksgarantie van de LED-armaturen op http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_nl.pdf