

**REGIOLUX**



teno

Zacht licht

# teno

Zacht licht



- Universeel inbouwarmatuur met verschillende behuizingsvormen
- Meerlaagse lichttechniek met speciale microprisma's
- Afgebeeld in alle varianten die geschikt zijn voor een beeldschermwerkplek
- Hoogwaardige plaatstalen behuizing met aluminium langsp profielen
- Varianten masterarmaturen in M5S5 en nieuw in LC01 draadloos parametreerbaar
- Mogelijkheden voor noodverlichting B3

## Aangenaam zacht licht

Zacht, schaduwarmlicht is diffuser en gelijkmatiger. Vanwege de lagere contrasten wordt het als prettig ervaren en wordt het gebruikt om een vredige sfeer te creëren. Bij de teno wordt dit bereikt via hoogwaardige lichttechniek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diffusors met uitstekende optische eigenschappen. Samen met de gebruikte microprisma's resulteert dit in een BAP vriendelijke verblindingsreductie. Met hoge verlichtingssterkte is dit perfect voor zacht, diffuus licht met hoog visueel comfort.

## Geschikt voor plafondsysteem:



Plafond met zichtbare T-profielen



verborgen symmetrische profielconstructie



uitsparing in plafond



# teno LC01

Modern lichtmanagement gemakkelijk gemaakt



teno DALI

## teno LC01

Uitstekende verlichtingsoplossingen en complexe toepassingen met innovatieve systeemcomponenten: de veelzijdige mogelijkheden van de teno met DALI-besturing via Osram DALIeco BT

- 1 DALI-kanaal bestuurt maximaal 32 voorschakelapparaten, Broadcast DT6 en DT8
- Daglichtafhankelijke regeling
- Aanwezigheidsfunctie
- Verschillende bedrijfsmodi zoals kantoor, gang, trappenhuis instelbaar en veranderbaar
- Aan/uit/dimmen via externe knoppen
- Er kunnen maximaal 6 DALI-drukknopkoppelingen en DALI-sensoren worden aangesloten
- PIR- en HF-sensoren kunnen via koppelingen worden geïntegreerd
- Eenvoudig te configureren met gratis apps via bluetooth en eenvoudig te bedienen



Osram DALIeco BT



De actuele gegevens van de LED-armaturen zijn te vinden op [www.regiolux.de/nl/home/](http://www.regiolux.de/nl/home/)

\*Informatie over de fabrieksgarantie van de LED-armaturen op [http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty\\_LED\\_nl.pdf](http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_nl.pdf)



A++ IP 20

**Montage:**

- Plafond-inleg
- Plafond-inbouw

**Behuizing:**

- Plaatstalen behuizing
- Geschikt voor plafondsysteem: Plafond met zichtbare T-profielen; verborgen symmetrische profielconstructie; uitsparing in plafond

**Lichttechniek TNEMP:**

- Diffusor micro-prismatisch; kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct stralend geschikt voor werkplekken met beeldschermen,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

**Lichtbron:**

- LED 50000h L80/B10
- CRI  $\geq 80$  / 4000K


**Schakeling:**

- Elektronische Driver + DALI
- 230V 50Hz

**Montage-instructies:**

- De twee gesatineerde glasplaten kunnen voor het bevestigen van het armatuur worden verschoven

teno-TNEMP/600 LED  
teno-TNEMP/625 LED




TNEMP/600 LED  
4000 lm 840

$\eta_{LB}$  100 %  
lm/W 116  
direct/indirect 100/0 %  
UGR dw./l. 18,6/18,9  
BAP  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$



**Maten**

Type	Uitvoering	LxBxH	T	MLxMB		Et	MLxMB		Et	DA <sub>1</sub> xDA <sub>2</sub>		Et
TNE./600	LED	597 x 597 x 102	100	600 x 600		250	600 x 600		120	585 x 591		120
TNE./625	LED	622 x 622 x 102	100	625 x 625		250	625 x 625		120	585 x 591		120

TNE./600



TNE./625

**Producten**

Type	Uitvoering	P <sub>sys</sub> [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direct stralend</i>							
teno-TNEMP/600	LED 4000 840	35	vw	ED	597 x 597 x 102	5080 1114 170	5,10
				DALI	597 x 597 x 102	5080 1116 670	5,10
				NL-B3	597 x 597 x 102	5080 1117 770	5,30
				M5S5 DALI	597 x 597 x 102	5080 1118 670	5,30
				LC01 DALI	597 x 597 x 102	5080 1118 970	5,30
teno-TNEMP/625	LED 4000 840	35	vw	ED	622 x 622 x 102	5080 2114 170	5,30
				DALI	622 x 622 x 102	5080 2116 670	5,30
				NL-B3	622 x 622 x 102	5080 2117 770	5,50
				M5S5 DALI	622 x 622 x 102	5080 2118 670	5,50
				LC01 DALI	622 x 622 x 102	5080 2118 970	5,50

**Accessoires**

Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.			
<i>Elektrotechniek</i>							
Light Control			Afstandsbediening voor het DALIeco (M5S5) lichtregelsysteem	8450 1041 200	0,11	1	
			Afstandsbediening voor het DALIeco (M5S5)-lichtregelsysteem	8450 1042 100	0,11	1	
<i>Montage</i>							
Bevestigingsbeugel	TNE-BM	me	St	voor teno 600/625 met uitsparing in plafond en verborgen symmetrische profielconstructie	5080 9004 100	0,16	4





A++ IP 20

**Montage:**

- Plafond-inleg
- Plafond-inbouw

**Behuizing:**

- Plaatstalen behuizing
- Geschikt voor plafondsysteem: Plafond met zichtbare T-profielen; verborgen symmetrische profielconstructie; uitsparing in plafond

**Lichttechniek TNEMP:**

- Diffusor micro-prismatisch; kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct stralend geschikt voor werkplekken met beeldschermen,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

**Lichtbron:**

- LED 50000h L80/B10
- CRI  $\geq 80$  / 4000K


**Schakeling:**

- Elektronische Driver + DALI
- 230V 50Hz

**Montage-instructies:**

- De twee gesatineerde glasplaten kunnen voor het bevestigen van het armatuur worden verschoven

teno-TNEMP/300-1200 LED  
teno-TNEMP/312-1250 LED




TNEMP/312-1250  
LED 3900 lm 840

$\eta_{\text{LB}}$  100 %  
lm/W 115  
direct/indirect 100/0 %  
UGR dw./l. 17,7/19,0  
BAP  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$



**Maten**

Type	Uitvoering	LxBxH	T	MLxMB	Et	MLxMB	Et	DA <sub>1</sub> xDA <sub>2</sub>	Et
TNE./300-1200	LED	1197 x 297 x 86	84	1200 x 300	250	1200 x 300	150	285 x 1188	100
TNE./312-1250	LED	1247 x 310 x 86	84	1250 x 312,5	250	1250 x 312,5	150	285 x 1188	100

TNE./300-1200



TNE./312-1250

**Producten**

Type	Uitvoering	P <sub>sys</sub> [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direct stralend</i>							
teno-TNEMP/300-1200	LED 3900 840	34	vw	ED	1197 x 297 x 86	5080 3114 170	5,50
				DALI	1197 x 297 x 86	5080 3116 670	5,50
				NL-B3	1197 x 297 x 86	5080 3117 770	6,00
teno-TNEMP/312-1250	LED 3900 840	34	vw	ED	1247 x 310 x 86	5080 4114 170	5,80
				DALI	1247 x 310 x 86	5080 4116 670	5,80
				NL-B3	1247 x 310 x 86	5080 4117 770	6,20

**Accessoires**

Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.		
<i>Montage</i>						
Bevestigingsbeugel	TNE-BM	me	St	voor teno 300/312 met uitsparing in plafond en verborgen symmetrische profielconstructie	5080 9004 200	0,16 4





A++ 3000 CE IP 20

**Montage:**

- Plafond-inleg
- Plafond-inbouw

**Behuizing:**

- Plaatstalen behuizing
- Geschikt voor plafondsysteem: Plafond met zichtbare T-profielen; verborgen symmetrische profielconstructie; uitsparing in plafond

**Lichttechniek TNEMP:**

- Diffusor micro-prismatisch; kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct stralend geschikt voor werkplekken met beeldschermen,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

**Lichtbron:**


- LED 50000h L80/B10
- CRI  $\geq 80$  / 4000K

**Schakeling:**

- Elektronische driver + DALI
- 230V 50Hz

**Montage-instructies:**

- De twee gesatineerde glasplaten kunnen voor het bevestigen van het armatuur worden verschoven




TNEMP/600-1200  
LED 7300 lm 840

$\eta_{\text{Lb}}$  100%  
lm/W 118  
direct/indirect 100/0%  
UGR dw./l. 18,2/18,5  
BAP  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$



**Maten**

Type	Uitvoering	LxBxH	T	MLxMB		Et	MLxMB		Et	DA <sub>1</sub> xDA <sub>2</sub>		Et
TNE./600-1200	LED	1197 x 597 x 102	100	1200 x 600		250	1200 x 600		150	585 x 1191		120
TNE./625-1250	LED	1247 x 622 x 102	100	1250 x 625		250	1250 x 625		150	585 x 1191		120

TNE./600-1200



TNE./625-1250



**Producten**

Type	Uitvoering	P <sub>sys</sub> [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direct stralend</i>							
teno-TNEMP/600-1200	LED 7300 840	62	vw	ED	1197 x 597 x 102	5080 5114 170	10,20
				DALI	1197 x 597 x 102	5080 5116 670	10,20
				NL-B3	1197 x 597 x 102	5080 5117 770	10,40
teno-TNEMP/625-1250	LED 7300 840	62	vw	ED	1247 x 622 x 102	5080 6114 170	10,40
				DALI	1247 x 622 x 102	5080 6116 670	10,40
				NL-B3	1247 x 622 x 102	5080 6117 770	11,60

**Accessoires**

Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Montage</i>							
Bevestigingsbeugel	TNE-BM	me	St	voor teno 600/625 met uitsparing in plafond en verborgen symmetrische profielconstructie	5080 9006 100	29,90	0,24 6

# Fotoindex

Pagina	1	silvae · fotolia.com
	2	denisismagilov · fotolia.com
	3	OSRAM GmbH
	5	Jana Wenderoth, Kassel DE · medDV GmbH, Fernwald DE

Agent voor Nederland:  
Van Klinger industrial agencies  
Tel.: 0348-416170  
Fax: 0847-251473  
E-mail: [info@regiolux.nl](mailto:info@regiolux.nl)  
Internet: [www.regiolux.nl](http://www.regiolux.nl)

Regiolux



**REGIOLUX**

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
F +49 9525 89 7  
[info@regiolux.de](mailto:info@regiolux.de)  
[www.regiolux.de](http://www.regiolux.de)