

Anbauleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt strahlend

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtlenket nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwarzes Gehäuse und weißer Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich.

## KENNDATEN

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer              | 60602034175                                                               |
| EAN-Nummer                 | 4020863419357                                                             |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190                                                                  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE                         |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK02                                                                      |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C                                                                   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre                                                                   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

## ELEKTROTECHNIK

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück)                       |
| Systemleistung                     | 22W                                                    |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz                                              |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 21 Stück/B10, 34 Stück/B16, 35 Stück/C10, 57 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C                                                      |

## LICHTTECHNIK

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farborttoleranz (MacAdam)             | 3SDCM                                           |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1                                             |
| Bemessungslichtstrom                  | 2964lm                                          |
| LED-Lebensdauer                       | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute                | 135lm/W                                         |
| UGR q/l                               | 18.2 / 18.2                                     |

## MECHANIK

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1131mm x 51mm x 81mm              |
| Gewicht (netto)          | 2.9kg                             |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                           |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage         |

## Maße

|    |         |                                                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|
| L  | 1131 mm | Länge                                                             |
| B  | 51 mm   | Breite                                                            |
| H  | 81 mm   | Höhe                                                              |
| A1 | 900 mm  | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60602034175>



|          |                |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 3000lm 830 |
| ηLB      | 100 %          |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %    |
| UGR q/l  | 18.2 / 18.2    |



