alevo-AVAWF/1500-130 LED 4500 830 • vw RAL 9016 • DALI flex54 • 65711056190



Anbauleuchte - Fresnel-Linse - direkt asymmetrisch strahlend


Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm;integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Light Control: netlife flex54; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI-broadcast, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 20; DALI-Ausgang nom.: 40mA; Kommunikation: Bluetooth; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 3m; Erfassungsbereich: max. D=12m; App Name: Hytronik Koolmesh; Systemkompatibilität: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55; Hinweis: mit weiteren Hytronik Koolmesh Controllern vernetzbar; Systemerweiterung: flex54, flex55; Anwendung: Büro, Flure, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer; Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, Corridor Funktion, Guided Light, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen. Für Pendelmontage Lichtbandverbinder AVAWF-LB und gegebenenfalls zusätzliche Seilabhängung AVAWF-SAE je nach Leuchtenanzahl separat bestellen. Anbauleuchte zur Deckenmontage.

			(
Bestellnummer	65711056190		https	://www.regiolux.de/de/	article/657110/
EAN-Nummer	4020863453580				
Stat. Waren-Nr.	94051190				
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE				
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03				
Jmgebungstemperatur	ta 25°C				
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT				
Garantiezeit	5 Jahre				
ELEKTROTECHNIK					9
Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)				
ight Control	netlife flex54				
Systemleistung	42W				
Netzspannung	230V/50Hz				
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16				
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	С				
LICHTTECHNIK					
Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K				
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM		HA	Referenz ηLB	LED 45
Photobiologische Sicherheit (Leucht	re) RG1	$\langle \times \rangle$		Φ ↓/↑	10
Bemessungslichtstrom	4455lm	680—510—340—	170 = -cdMm	UGR q/I	2
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)				
euchten Lichtausbeute	107lm/W				
JGR q/I	23.9 / 26.4		400		
MECHANIK		-	129 ← - 50 ←		
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016	-			
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1548mm x 129mm x 62mm	کم	62		
Gewicht (netto)	4.67kg	L			
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm		†		
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage,				

alevo-AVAWF/1500-130 LED 4500 830 • vw RAL 9016 • DALI flex54 • 65711056190



Maße		
L	1548 mm	Länge
В	129 mm	Breite
Н	62 mm	Höhe
A1	1300 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	248 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in
		Lichtbandanordnung
A4	50 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse
		(längs)
Υ	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse
		(quer)





LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex
Steuersignal	DALI-broadcast, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	20
DALI-Ausgang nom.	40mA
Kommunikation	Bluetooth
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 3m
App Name	Hytronik Koolmesh
Systemkompatibilität	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
Hinweis	mit weiteren Hytronik Koolmesh Controllern vernetzbar
Systemerweiterung	flex54, flex55
Anwendung	Büro, Flure, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer
Funktion	Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, Corridor Funktion, Guided Light, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	3m
Ø max. sitzend[S]	-
Ø max. radial[R]	12m
Ø max. tangential[T]	12m

