

Lichtleiste - Diffusor opal - direkt diffus-strahlend

Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	16171024100
EAN-Nummer	4020863322664
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK06
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	19W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	14 Stück/B10, 23 Stück/B16, 21 Stück/C10, 39 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2276lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	118lm/W
UGR q/l	27.4 / 25.2

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	580mm x 56mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.95kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	83mm/0mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Möbelanbau, Möbeleinbau

Maße

L	580 mm	Länge
B	56 mm	Breite
H	66 mm	Höhe
A1	425 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	155 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	83 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK<https://www.regiolux.de/de/article/16171024100>

Referenz	LED 2200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR q/l	27.4 / 25.2

← 56 →

