panella-AR-PEMP+PE-AR/625 LED 3800 840 • vw RAL 9016 • ET • 60154034150+60150005100



Anbau-Set - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Decken Anbau Rahmen aus Stahl weiß und Aluminium Gehäuse der Leuchte weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Externer LED-Treiber. Flexible 40cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Leuchte panella und Anbaurahmen.

ΚE	Ν	N	D٨	١г	F	N

Bestellnummer	60154034150+60150005100
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	29W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Bemessungslichtstrom	4115lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10
Leuchten Lichtausbeute	140lm/W
UGR q/l	18.5 / 18.1

MECHANIK

AL 9016
x 47mm
47mm
6.49kg
montage
r


Maſ	Зe
-----	----

KH	29 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KL	144 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
T	47 mm	Tiefe
Н	47 mm	Höhe
В	627 mm	Breite
L	627 mm	Lange

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60154034150+60150005100





Referenz ηLB Φ ↓/↑ UGR q/I BAP LED 3800lm 840 100 % 100 % / 0 % 18.5 / 18.1 65° < 3000cd/m²

