

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend - IP 65

Rundes Leuchtengehäuse aus recyclingfähigem Polycarbonat; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Runde bombierte Polycarbonatwanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	25316144111
EAN-Nummer	4020863370337
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Glühdrahtprüfung 650°C, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK07
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2810lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	115lm/W
UGR q/l	20.1 / 20.1

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	477mm x 160mm
Gewicht (netto)	2.1kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

**Maße**

H	160 mm	Höhe
D	477 mm	Durchmesser
A1	250 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	354 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes

**DEEP-LINK**<https://www.regiolux.de/de/article/25316144111>

Referenz  
 $\eta_{LB}$   
 $\Phi \downarrow / \uparrow$   
 UGR q/l  
 BAP

LED 2800lm 830  
 100 %  
 89 % / 11 %  
 20.1 / 20.1  
 65° < 3000cd/m<sup>2</sup>

