

Einbau-Downlight - Einzellinse/TriZone - direkt tief-/breitstrahlend

Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckung aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; "Lichtverteilung direkt tief-/breitstrahlend mittels Einzellinse/TriZone 60° ausgeführt mit LEDiL's YASMEEN lens und Streuring für Nimbus-Licht-Effekt, für Bildschirmarbeitsplätze, rümdumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1;" Inklusive einstellbaren ETM Treiber betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 0,5m lange Anschlussleitung, 2x0,5mm². Mit dem Zubehör Sanierungsring Changy-SR ist ein Deckenausschnitt von 230-300mm möglich.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|---|
| Bestellnummer | 36510084120 |
| EAN-Nummer | 4020863477487 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 40/20, Schutzklasse II, BAP 65°<1000, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück) |
| Systemleistung | 19W-10W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D |

LICHTTECHNIK


| | |
|---|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 2100lm/19W, 1900lm/17W, 1600lm/14W, 1200lm/10W |
| LED-Lebensdauer | 100000h L80/B10 (Tq 25°C/nicht mit Dämmwolle abdecken), 50000h L90/B50 (Tq 25°C/nicht mit Dämmwolle abdecken) |
| Leuchten Lichtausbeute | 117lm/W-108lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 60° |
| UGR q/l | 11.7 / 11.7 (19W) |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 246mm x 117mm |
| Tiefe | 110.5mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100/200) |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | 229mm |
| Einbautiefe | 165mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 1.18kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/36510084120>



| | |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 2100lm/19W 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 11.7 / 11.7 |
| BAP | 65° < 1000cd/m² |



Maße

| | | |
|---------------|----------|---|
| H | 117 mm | Höhe |
| D | 246 mm | Durchmesser |
| T | 110.5 mm | Tiefe |
| DA | 229 mm | Schnittmaß Durchmesser |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 25 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 165 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| KL | 144 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 43 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 30 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
