

Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem opalem Diffusor. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

Bestellnummer	37691104140
EAN-Nummer	4020863472802
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	14W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	38 Stück/B10, 60 Stück/B16, 57 Stück/C10, 91 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	1132lm
LED-Lebensdauer	50000h L85/B10 (Tq 25°C),
	75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	82lm/W
Ausstrahlungswinkel	110°
UGR q/I	28.3 / 28.3


MECHANIK

Gehäusefarbe			weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)		140mm x 115mm	
Gewicht (ne	etto)		1.03kg
Montageart			Deckenanbau-Einzelmontage
Maße			
Н	115 mm	Höhe	
D	140 mm	Durchmesser	

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37691104140





Referenz ηLB Φ ↓/↑ UGR q/I LED 1100lm 840 100 % 100 % / 0 % 28.3 / 28.3

