

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.

Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm². Empfohlenes Anbau Zubehör SDES-AR 220 ist separat zu bestellen. Auf Anfrage stehen Adapterringe für den Einbau in individuelle Deckenöffnungen zur Verfügung.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Bestellnummer | 37676114140 |
| EAN-Nummer | 4020863370146 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 26W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 2549lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L70/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 99lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 110° |
| UGR q/l | 27.2 / 27.2 |


MECHANIK

| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 220mm x 220mm x 76mm |
| Tiefe | 76mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | 207mm x 207mm |
| Einbautiefe | 106mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 1.15kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|--------|--------|---|
| L | 220 mm | Länge |
| B | 220 mm | Breite |
| H | 76 mm | Höhe |
| T | 76 mm | Tiefe |
| DA(L) | 207 mm | Schnittmaß Länge |
| DA(B) | 207 mm | Schnittmaß Breite |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 20 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 106 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| KL | 145 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 44 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 30 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37676114140>


Referenz
ηLB
Φ ↓/↑
UGR q/l

LED 2500lm 840
100 %
100 % / 0 %
27.2 / 27.2

