

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss für effektive Passivkühlung lackiert; Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor; Integrierter LED Treiber (austauschbar) mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 37731114140 |
| EAN-Nummer | 4020863472994 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 44/20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK05 (25°C bis 35°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C bis 35°C |
| Garanzzeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 10W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 61 Stück/B10, 98 Stück/B16, 92 Stück/C10, 147 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D |

LICHTTECHNIK


| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0 |
| Bemessungslichtstrom | 926lm |
| LED-Lebensdauer | 60000h L80/B50 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C), 50000h L80/B50 (Tq 35°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 90lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 110° |
| UGR q/l | 29.6 / 29.6 |

MECHANIK

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 125mm x 22mm |
| Tiefe | 22mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | 110mm |
| Einbautiefe | 52mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 0.32kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|--------|--------|---|
| H | 22 mm | Höhe |
| D | 125 mm | Durchmesser |
| T | 22 mm | Tiefe |
| DA | 110 mm | Schnittmaß Durchmesser |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 20 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 52 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| KL | 90 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 43 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 23 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/de/article/37731114140>


| | |
|----------|---------------|
| Referenz | LED 900lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 29.6 / 29.6 |

