

Leuchte höherer Schutzart IP65 - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannensbefestigungsclips aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Polycarbonatwanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 3 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet. 2 variierbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. angefarste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite;

**KENNDATEN**

Bestellnummer	50132404115
EAN-Nummer	4020863447053
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 3-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	3x1.5mm <sup>2</sup> , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 3x1.5qmm
Systemleistung	33W-23W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	4800lm/33W, 4200lm/29W, 3500lm/23W
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	150lm/W-145lm/W
UGR q/l	24.2 / 23.5 (33W)

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.61kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/50132404115>



Referenz	LED 4800lm/33W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR q/l	24.2 / 23.5



Maße

L	1240 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	850 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

