

Leuchte höherer Schutzart/Pendelleuchte - Diffusor matt - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenfeste Befestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm; reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche; Gehäusefarbe transluzent; Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten Abhängung enthalten. Pendellänge max. 1900mm. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set mit Baldachin und integrierter Lichtsteuerung als Zubehör separat erhältlich.

KENNDATEN

Bestellnummer	52620036680
EAN-Nummer	4020863287192
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 55, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16, 21 Stück/C10, 33 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	5125lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	146lm/W
UGR q/l	20.4 / 19.6

MECHANIK


Gehäusefarbe	transluzent
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	3.08kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Maße

L	1563 mm	Länge
B	158 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
A1	800 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/52620036680>



Referenz	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR q/l	20.4 / 19.6

