

Hallenleuchte - LED-Linsenoptik - direkt breitstrahlend - IP 65

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert; Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Gehäusefarbe schwarz; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik; mit transparenter Abdeckung aus PC. Treiber integriert und austauschbar. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitungen 3x1,0mm<sup>2</sup> und 2x0,5mm<sup>2</sup>. Refraktor und Refraktorscheibe als Zubehör lieferbar. Abhängeset CDH-AS und Knotenkette KK für Kettenabhängung, separat bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	37372026124
EAN-Nummer	4020863468096
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Umgebungstemperatur	ta -30°C bis 50°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Verdrahtung	5x1mm <sup>2</sup>
Systemleistung	149W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	3 Stück/B10, 5 Stück/B16, 6 Stück/C10, 9 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	5SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	23155lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Leuchten Lichtausbeute	155lm/W
Ausstrahlungswinkel	115°
UGR q/l	30.8 / 30.8

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	schwarz
Abmessungen (LxBxH/DxH)	370mm x 210mm
Gewicht (netto)	5.41kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage

**Maße**

H	210 mm	Höhe
D	370 mm	Durchmesser

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37372026124>



Referenz	LED 23200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	30.8 / 30.8

