

Hallenleuchte - LED-Linsenoptik - direkt tief-/breitstrahlend - IP 65

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert; Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Gehäusefarbe schwarz; Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik; mit transparenter Abdeckung aus PC. Treiber integriert und austauschbar. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitung 3x1,0mm². Refraktor und Refraktorscheibe als Zubehör lieferbar. Abhängeset CDH-AS und Knotenkette KK für Kettenabhängung, separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer | 37372024194 |
| EAN-Nummer | 4020863468126 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK08 (-30°C bis 50°C) |
| Umgebungstemperatur | ta -30°C bis 50°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Verdrahtung | 3x1mm ² |
| Systemleistung | 149W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 4 Stück/B10, 7 Stück/B16, 7 Stück/C10, 11 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 5SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 23761lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 159lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 85° |
| UGR q/l | 26.2 / 26.2 |

MECHANIK


| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 370mm x 210mm |
| Gewicht (netto) | 5.41kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|---|--------|-------------|
| H | 210 mm | Höhe |
| D | 370 mm | Durchmesser |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37372024194>



| | |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 23800lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 26.2 / 26.2 |

