

Hallenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt breitstrahlend - IP 54

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1,0mm². Anbausatz DW 235/80 für Deckenmontage und Abhängesatz KSH 4 oder KKH 4 für Kettenabhängung, B3 Notlicht-Anbau-Set bis TA40°, Sensor Anbau-Set für Präsenz- und Tageslichtregelung, sind separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	37440126610
EAN-Nummer	4020863336456
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP
	DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	98W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	10 Stück/B10, 16 Stück/B16, 16
	Stück/C10, 27 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	14574lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Leuchten Lichtausbeute	149lm/W
Ausstrahlungswinkel	95° (C0) / 95 ° (C90)
UGR q/l	22.1 / 22.3


MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	688mm x 340mm x 59mm
Gewicht (netto)	6.4kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	261mm/0mm
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage, Tragschienen-Montage


DEEP-LINK


https://www.regiolux.de/de/article/37440126610





Referenz ηLB Φ ↓/↑ UGR q/I LED 14600lm 840 100 % 100 % / 0 % 22.1 / 22.3







Maße		
L	688 mm	Länge
В	340 mm	Breite
Н	59 mm	Höhe
A1	655 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A4	235 mm	Befestigungsabstand (Breite)
Χ	261 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse
		(längs)
Υ	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse
		(quer)

