

**Lichtleiste** - freistrahlend - direkt/indirekt freistrahlend

Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif; mit unverlierbaren Drehverschlüssen; die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x1,5 qmm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	10601504100
EAN-Nummer	4020863022403
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	36 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8-1m 1x36W G13
------------	--

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1005 x 52 x 88 mm
Gewicht (netto)	1.28 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage

**Maße**

L	1005 mm	Länge
B	52 mm	Breite
H	88 mm	Höhe
A1	700 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	305 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/10601504100>



Bestückung	T8-1m 1x36W
ηLB	98 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR q/l	27.3 / 23.3

