

Zubehör - Steuerung Zubehör Elektrotechnik - netlife Modul für agila

Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Light Control: netlife easy01S; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2 (Part 303, 304); Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 5m; Erfassungsbereich: max. D=7m; App Name: Osram BT Config; Osram BT Control; Systemkompatibilität: easy01; easy01C; flex10X; zentrale DALI2 Controller; DALI Systemstrom: 6mA; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Flure, Klassenzimmer, Nebenräume; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung. Eingebauter Sensor kompatibel mit Masterleuchten easy01, easy01C und flex10X.

KENNDATEN

Bestellnummer	60619000105
EAN-Nummer	4020863421039
Stat. Waren-Nr.	85176200
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Systemleistung	0W
----------------	----

LICHTTECHNIK

LED-Lebensdauer	50000h (Tq 25°C)
-----------------	------------------

MECHANIK



Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	80mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	0.33kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Maße

L	80 mm	Länge
B	51 mm	Breite
H	69 mm	Höhe

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/60619000105>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI2 (Part 303, 304)
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
App Name	Osram BT Config; Osram BT Control
Systemkompatibilität	easy01; easy01C; flex10X; zentrale DALI2 Controller
DALI Systemstrom	6mA
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Flure, Klassenzimmer, Nebenräume
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung



ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-

