

Zubehör - Sensor - netlife Modul für pirola

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Light Control: netlife easy45; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI-broadcast; Anzahl Betriebsgeräte (max): 15; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: HF - Hochfrequenz; Montagehöhe (min/max): 1m bis 4m; Erfassungsbereich: max. D=8m; Fernbedienung: 84501101202; Anwendung: Flure, Garagen, Nebenräume; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Tageslichtregelung. Sensor Leuchtenanbauset für pirola Dali;

**KENNDATEN**

Bestellnummer	50119002100
EAN-Nummer	4020863391103
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Systemleistung	1W
Netzspannung	230V/50Hz

**LICHTTECHNIK**


LED-Lebensdauer	10000h (Tq 45°C)
-----------------	------------------

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen (LxBxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.27kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage

**Maße**

L	100 mm	Länge
B	87 mm	Breite
H	66 mm	Höhe

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/50119002100>


## LC SYSTEM

## KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI-broadcast
Anzahl Betriebsgeräte (max)	15
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	HF - Hochfrequenz
Montagehöhe (min/max)	1m bis 4m
Fernbedienung	84501101202
Anwendung	Flure, Garagen, Nebenräume
Funktion	Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Tageslichtregelung

