

Slave Sensor

Slave-Sensor Präsenz für Deckenanbau. Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Aufputz-Montage, für Master/Slave-Kombination. Nur ein Master für die Lichtschaltung notwendig; Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich; Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung; Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Schutzkorb und IP54 Sockel optional.

KENNDATEN

Bestellnummer	84506005100
EAN-Nummer	4020863269914
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	110-240V/50-60Hz
--------------	------------------

MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	101mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.202kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

H	76 mm	Höhe
D	101 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84506005100>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	Slave Signal
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 10m
Systemkompatibilität	easy06; easy15
Systemerweiterung	easy19
Anwendung	Industrie, Logistik, Garagen, Flure
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung



ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	3,5m	10m
Ø max. sitzend[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangential[T]	-	48m

