

## Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Bewegungsmelder DALI2 zertifiziert; Single-Master; integrierter Lichtsensor zur automatischen Konstantlichtregelung; Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten im Broadcast; Einstellungen durch Fernbedienung; bis zu 8 Slavegeräte zur Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar; Montagehöhe 5-16m. Schutzkorb optional.

## KENNDATEN

Bestellnummer	84508119100
EAN-Nummer	4020863462506
Stat. Waren-Nr.	85176200
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse II, CE

## ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	230V/50Hz
Steuersignal	DALI2-broadcast
Unterstützte DALI-Parts	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-Ausgang nom./max	80mA/125mA

## MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	101mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.18kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

## Maße

H	76 mm	Höhe
D	101 mm	Durchmesser

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84508119100>



## LC SYSTEM

### KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI2-broadcast
Unterstützte DALI-Parts	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Anzahl Betriebsgeräte (max)	40
DALI-Ausgang nom.	80mA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
Fernbedienung	84506028100 max. MH=8m
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy20
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen

### ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

