

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Baineinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife easy07; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2-broadcast; Unterstützte DALI-Parts: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Anzahl Betriebsgeräte (max): 40; DALI-Ausgang nom.: 80mA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Fernbedienung: 84506028100 max. MH=8m; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy20; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil.

Limitierte Phasenwahl bei Verwendung von Tastern und/oder Slavesensoren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

## KENNDATEN

Bestellnummer	84186580225
EAN-Nummer	4020863356546
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 54, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	easy07
Netzspannung	230V/50Hz

## MECHANIK



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1536mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.1kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage

## Maße

L	1536 mm	Länge
B	102 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580225>



## LC SYSTEM

### KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI2-broadcast
Unterstützte DALI-Parts	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Anzahl Betriebsgeräte (max)	40
DALI-Ausgang nom.	80mA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
Fernbedienung	84506028100 max. MH=8m
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy20
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen

### ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

