

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife easy12; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 1100VA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Fernbedienung: 84506006100; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy20; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungsefasishand; schalten Ansahalen and destried ber integriertes Steckerteil. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

	_			_			
ĸ	_	NI	NI	ı١	Α-	ı⊢	NI

Prüfzeichen	IP 54, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

Betriebsgerät	easy12
Netzspannung	230V/50Hz

### **MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1536mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.2kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage
Maße	


Maße			
L	1536 mm	Länge	
В	102 mm	Breite	
Н	99 mm	Höhe	

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/84181027203










# **LC SYSTEM**

### **KENNDATEN**

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	1100VA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
Fernbedienung	84506006100
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy20
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, schalten



# **ERFASSUNGSBEREICH**

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

