

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionerbaren Phasen. Light Control: netlife easy07; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2-broadcast; Unterstützte DALI-Parts: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Anzahl Betriebsgeräte (max): 40; DALI-Ausgang nom.: 80mA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Fernbedienung: 84506028100 max. MH=8m; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy20; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich


	NIN	יחו	٩TΕ	:NI
NE	IVI.	1 <i>UF</i>	٩IC	.IN


Bestellnummer			19150700070		
EAN-Num	mer		4020863421282		
Stat. Waren-Nr.			9032890		
Prüfzeiche	en	DIN105	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCI DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogen Eignung/BRC, Indoor, C		
Besondere	e Eigenschafte	en	Advanced Services		
ELEKTR	OTECHNIK				
Betriebsgerät			easy07		
Netzspannung			230V/50Hz		
MECHA	NIK				
Gehäusefarbe			verkehrsweiß RAL 9016		
Abmessungen (LxBxH/DxH)		DxH)	765mm x 102mm x 99mm		
Gewicht (r	netto)		0.9kg		
Montagea	rt		Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur		
Maße					
L B H	765 mm 102 mm 99 mm	Länge Breite Höhe			

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19150700070









LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy	
Steuersignal	DALI2-broadcast	
Unterstützte DALI-Parts	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
Anzahl Betriebsgeräte (max)	40	
DALI-Ausgang nom.	80mA	
Kommunikation	drahtgebunden	
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot	
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m	
Fernbedienung	84506028100 max. MH=8m	
Fernbedienung optional	84506021200 +App	
App Name	B.E.G. One	
Systemerweiterung	easy20	
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik	
Funktion	Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen	



Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

