

LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Sicherheitsleuchte safe - LED-Einzellinsenoptik - direkt doppelt asymmetrisch strahlend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen, zur Integration von Notlicht oder Anschluß an Zentralbatterie. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Einzellinse um 90° drehbar. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 197 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 19070002000 |
| EAN-Nummer | 4020863420445 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (5°C bis 25°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 5°C bis 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück) |
| Systemleistung | 4W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 70 / 6000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 7SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG2 |
| Bemessungslichtstrom | 197lm |
| Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb | 197lm |
| Leuchten Lichtausbeute | 49lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 45° (C0) / 125° (C90) |
| UGR q/l | 29.8 / 35.2 |

MECHANIK


| | |
|----------------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 765mm x 55mm x 35mm |
| Gewicht (netto) | 0.85kg |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | 0° / 0° / 90° |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|---|--------|--------|
| L | 765 mm | Länge |
| B | 55 mm | Breite |
| H | 35 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19070002000>



| | |
|----------|---------------|
| Referenz | LED 200lm 760 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 93 % / 7 % |
| UGR q/l | 29.8 / 35.2 |

