

Geräteträger variabel Funktionsmodul Stromschiene SRGVD

Geräteträger-Einsatz mit integrierter Universal-Dreiphasenstromschiene mit Dali (nutzbare Länge 660 mm) aus verzinktem, profiliertem Stahlblech zur Kombination von Akzent- und Allgemeinbeleuchtung; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl. Geeignet für Leuchten mit 3-Ph.-Stromsch.-Adapter (ET) von Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel und 5-Ph.-Stromsch.-Adapter (DALI) von Regiolux, Global Trac. Die nutzbare Länge der Dreiphasenstromschiene mit Dali ermöglicht die Montage von 3 spotty- oder 5 emphara-Strahlern. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	19040000035
EAN-Nummer	4020863422357
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	230V/NaHz
--------------	-----------

MECHANIK

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006	
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1532mm x 55mm x 45mm	
Gewicht (netto)	2.5kg	
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur	

Maße

L	1532 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	45 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19040000035>

