

Geräteträger - Central.Line.Optic - direkt breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Der Geräteträger ist über den Multilumen-Treiber in Stufen variabel einstellbar (Voreinstellung: maximaler Lumen Output). Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

I ED

Κ		INI	D۵	т	N
n	CI)	IIV	UΡ	١Т	N

Bestellnummer	19510004220
EAN-Nummer	4020863443468
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, HACCP
	DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK IK03 (-20°C b	
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 16-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	49W-27W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	В

## LICHTTECHNIK

Roctiickung


Bestuckung	LED,
	Farbwiedergabe/Lichtfarbe
	CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	8600lm/49W, 8400lm/48W,
zemessangenemen om, somanetaren (z.m.)	8200lm/46W, 8000lm/45W,
	7700lm/43W, 7500lm/42W,
	7300lm/40W, 7000lm/39W,
	6800lm/37W, 6600lm/36W,
	6300lm/34W, 6100lm/33W,
	5900lm/32W, 5600lm/30W,
	5400lm/29W, 5200lm/27W
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C),
	70000h L80/B50 (Tq 35°C),
	100000h L80/B50 (Tq 30°C)
Leuchten Lichtausbeute	190lm/W-176lm/W
Ausstrahlungswinkel	95° (C0) / 95 ° (C90)
UGR q/I	22.9 / 24.3 (49W)

## **MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
Gewicht (netto)	1.65kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage,
	Lichtstruktur

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/19510004220





Maße				
L	1531 mm	Länge		
В	55 mm	Breite		
Н	37 mm	Höhe		