

Geräteträger - Central.Line.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 921 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer 19530007020 **EAN-Nummer** 4020863444342 Stat. Waren-Nr. 94051190 Prüfzeichen IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE IK03 (5°C bis 35°C) Stoßfestigkeitsgrad-IK Umgebungstemperatur ta 5°C bis 35°C Garantiezeit 5 Jahre Staatliche Förderprogramme BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	
Netzspannung	230V/50Hz
Systemleistung	34W
Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück)

LICHTTECHNIK

arbe
00K
СМ
7lm
1lm
5°C),
5°C),
O°C)
n/W
290)
20.2

MECHANIK

55 mm

37 mm

Gehäusefarbe Abmessungen (LxBxH/DxH)			verkehrsweiß RAL 9016 1531mm x 55mm x 37mm	
				Gewicht (
Montageart			Tragschienensystem-Montage, Pendel-Lichtstruktur	
Maße				
L	1531 mm	Länge		

Breite

Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19530007020

