

Geräteträger - Individual.Lens.Optic - direkt breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rythmus der 3-reihigen Einzellinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	19410004085	
EAN-Nummer	4020863398720 94051190	
Stat. Waren-Nr.		
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE	
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-20°C bis 45°C)	
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C	
Garantiezeit	5 Jahre	
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)	

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)	
Systemleistung	26W	
Netzspannung	230V/50Hz	
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	E	

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	4086lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Leuchten Lichtausbeute	159lm/W
Ausstrahlungswinkel	95° (C0) / 95 ° (C90)
UGR q/I	18.6 / 19.0


MECHANIK


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006	
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 33mm	
Gewicht (netto)	1.9kg	
Montageart	Tragschienensystem-Montago Lichtstruktu	

Maße			
L	1531 mm	Länge	
В	55 mm	Breite	
Н	33 mm	Höhe	

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19410004085





LED 4000lm 830 100 % 98 % / 2 % 18.6 / 19.0 65° < 3000cd/m²

