

100 %

Geräteträger - Individual.Lens.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rythmus der 3-reihigen Einzellinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	19430004015	
EAN-Nummer	4020863397822	
Stat. Waren-Nr.	94051190	
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene	
	Eignung/BRC, Indoor, CE	
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-20°C bis 45°C)	
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C	
Garantiezeit	5 Jahre	
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)	

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)	
Systemleistung	26W	
Netzspannung	230V/50Hz	
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D	

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K 3SDCM	
Farborttoleranz (MacAdam)		
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1	
Bemessungslichtstrom	4386lm	
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)	
Leuchten Lichtausbeute	171lm/W	
Ausstrahlungswinkel	80° (C0) / 80 ° (C90)	
UGR q/I	16.7 / 16.9	

MECHANIK

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006	
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm	
Gewicht (netto)	1.9kg	
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur	

Maße			
L	1531 mm	Länge	
В	55 mm	Breite	
Н	37 mm	Höhe	

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19430004015





