

## Tragschiene - Ausspeisung 7 polig

Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifem Stahlblech, vorverzinkt; Blindabdeckung und Schienenverinder für SRT-Schnellmontagesystem Modullänge /500; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Ausspeisung mittels Stecker und Leitung mit 2-fach steckbarer Anschlussklemmen 7x1,5-2,5mm<sup>2</sup>, zum Anschluss von flexibler und starrer Zuleitung als Mitteleinspeisung mit Einspeiseadapter SRTA-7E geeignet;. Abdeckkappe für Lichtbandanfang ist im Lieferumfang enthalten. für SRT

## KENNDATEN

Bestellnummer	19200012100
EAN-Nummer	4020863388172
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse I, Indoor, CE

## MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.78kg
Montageart	Tragschienen-System-Montage, Lichtstruktur

## Maße

L	500 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19200012100>

