

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife easy49; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 400W LED; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 4m bis 14m; Erfassungsbereich: max. 30m x 4m; Fernbedienung optional: 84501101203; Fernbedienung optional: 84501101200 +App; App Name: Steinel smart remote; Anwendung: Industrie, Logistik, Flure, Garagen; Funktion: Bewegungserfassung, schalten. Bei Verwendung mit 7 poliger Schiene müssen die Kontakte im Geräteträger umgesteckt werden. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

## KENNDATEN

Bestellnummer	19152700494
EAN-Nummer	4020863465170
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 54, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	easy49
Netzspannung	230V/50Hz

## MECHANIK



Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Abmessungen (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur

## Maße

L	765 mm	Länge
B	95 mm	Breite
H	88 mm	Höhe

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19152700494>



## LC SYSTEM

## KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	400W LED
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	4m bis 14m
Fernbedienung	84501101203
Fernbedienung optional	84501101200 +App
App Name	Steinel smart remote
Anwendung	Industrie, Logistik, Flure, Garagen
Funktion	Bewegungserfassung, schalten



## ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	5m	10m	14m
Ø max. sitzend[S]	-	-	-
Ø max. radial[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangential[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

