

Tragschiene - Ausspeisung 7 polig

Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifem Stahlblech, vorverzinkt; Blindabdeckung und Schienenverinder für SRT-Schnellmontagesystem Modullänge /500; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Ausspeisung mittels Stecker und Leitung mit 2-fach steckbarer Anschlussklemmen 7x1,5-2,5mm², zum Anschluss von flexibler und starrer Zuleitung als Mitteleinspeisung mit Einspeiseadapter SRTA-7E geeignet; Abdeckkappe für Lichtbandanfang ist im Lieferumfang enthalten. für SRT

KENNDATEN

Bestellnummer	19200014100
EAN-Nummer	4020863388196
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.81kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur

Maße

L	500 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19200014100>

