

Tragschiene - Universal-Tragschiene, Stromabgriff alle 1535 mm, für Geräteträgermodul /1500

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|--|
| Bestellnummer | 18281580100 |
| EAN-Nummer | 4020863054473 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|-------------|----------------------|
| Verdrahtung | 7x2.5mm ² |
|-------------|----------------------|

MECHANIK

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1535mm x 63mm x 46mm |
| Gewicht (netto) | 1.75kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1535 mm | Länge |
| B | 63 mm | Breite |
| H | 46 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/18281580100>

