

Wandleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwarz auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer | 60641034175 |
| EAN-Nummer | 4020863419890 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60641034175>


ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 15W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 55 Stück/B10, 90 Stück/B16, 65 Stück/C10, 100 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |



LICHTTECHNIK


| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 2047lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 134lm/W |



| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 2000lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 68 % / 32 % |

MECHANIK

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 571mm x 76mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 1.8kg |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 90mm/0mm |
| Montageart | Wandanbau |



Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 571 mm | Länge |
| B | 76 mm | Breite |
| H | 69 mm | Höhe |
| A1 | 430 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| X | 90 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |

