

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Stromschienenstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Elektronischer LED Treiber integriert; Anschluss über DPSN 3-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 30°/40°/60°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. Für Stromschienensystem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Kompatibel für alle ONETRACK 3~Schienensysteme von Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti. Geeignet zur Akzentbeleuchtung von Brot- und Backwaren, Obst und Gemüse;

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 37512074130 |
| EAN-Nummer | 4020863352173 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 36W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 11 Stück/B10, 19 Stück/B16, 19 Stück/C10, 31 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | E |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 2700K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 3527lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 99lm/W |
| Flimmerfreiheit | <5% @ 100Hz |
| Ausstrahlungswinkel | 30° |
| UGR q/l | 17.3 / 17.3 (30° Reflektor) |


MECHANIK

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 110mm x 180mm x 254mm |
| Gewicht (netto) | 1.2kg |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | + 90° / 0° / 350° |
| Montageart | Stromschienenmontage, Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 110 mm | Länge |
| B | 180 mm | Breite |
| H | 254 mm | Höhe |
| KL | 133 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 42 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 53 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37512074130>


| | |
|----------|-----------------------------|
| Referenz | LED 3500lm 827 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 17.3 / 17.3 (30° Reflektor) |

