

Accessoires - Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement pour luminaire pour salles blanches aduna Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Cadre d'encastrement pour aduna 1500

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|---------------|
| Numéro de commande | 62159000100 |
| Numéro EAN | 4020863450336 |
| Tarif des douanes | 94059900 |
| Marque de certification | Intérieur, CE |

MÉCANIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1497mm x 370mm x 88mm |
| Système de plafond | plafonds non modulés [PNM] |
| Découpe de plafond (Long.xLarg./D) | 1482mm x 350mm |
| Profondeur d'encastrement | 400mm [AD]; 400mm [s-TS] min |
| Poids (net) | 4.2kg |
| Type de montage | Encastrement au plafond salles blanches, Encastrement individuel au plafond |

Dimensions

| | | |
|---------------|---------|---|
| L | 1497 mm | Longueur |
| B | 370 mm | Largeur |
| H | 88 mm | Hauteur |
| A1 | 1342 mm | Écart de fixation montage individuel |
| A1 alternatif | 1380 mm | Écart de fixation montage individuel (alternative) |
| A4 | 430 mm | Écart de fixation (largeur) |
| DA(L) | 1482 mm | Longueur de coupe |
| DA(B) | 350 mm | Largeur de coupe |
| Et(min) | 400 mm | Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent) |
| Et(AD) | 400 mm | Écart minimal au plafond (plafond non modulé) |

LIEN PROFOND<https://www.regiolux.de/fr/article/62159000100>