

Accessoires - Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement pour luminaire pour salles blanches aduna Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Cadre d'encastrement pour aduna 600

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	62169000100
Numéro EAN	4020863448982
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Intérieur, CE

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	625mm x 625mm x 88mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM]
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)	607mm x 607mm
Profondeur d'encastrement	400mm [AD]; 400mm [s-TS] min
Poids (net)	3.4kg
Type de montage	Encastrement au plafond salles blanches, Encastrement individuel au plafond

Dimensions

L	625 mm	Longueur
B	625 mm	Largeur
H	88 mm	Hauteur
A1	496 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternatif	536 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)
A4	294 mm	Écart de fixation (largeur)
DA(L)	607 mm	Longueur de coupe
DA(B)	607 mm	Largeur de coupe
Et(min)	400 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent)
Et(AD)	400 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)
MLTS1	625 mm	Longueur modulaire (profil en T apparent)
MLTS_1/2	625	Longueur modulaire (profil en T apparent) 1/2

LIEN PROFOND<https://www.regiolux.de/fr/article/62169000100>