

## Accessoires - Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement pour plafonds non modulés Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Cadre d'encastrement pour rénovation pour ballea-BAM/2 L'utilisation du cadre d'encastrement permet de continuer à garantir la résistance aux jets de balles selon DIN 18032-3.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	67429009100
Numéro EAN	4020863517633
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Résistance aux balles de tennis, Résistance aux balles de badminton, Résistance aux balles de squash, Résistance aux jets de balles, Intérieur, CE

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1587mm x 645mm x 88mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM]
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)	1573mm x 210mm à 625mm
Profondeur d'encastrement	120mm [s-TS] min
Poids (net)	8.6kg
Type de montage	Encastrement individuel au plafond

## Dimensions

L	1587 mm	Longueur
B	645 mm	Largeur
H	88 mm	Hauteur
DA(L)	1573 mm	Longueur de coupe
DA(B)	210 mm	Largeur de coupe
Et(min)	120 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent)

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/67429009100>

